

		Q-Series			
		ASW-H09QCR3DI	ASW-H12QCR3DI	ASW-H18QCR3DI	ASW-H24QCR3DI
Номинальна напруга		220v-240v	220v-240v	220v-240v	220v-240v
Номинальна частота		50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Потужність охолод.(BTU/год)		9212	11942	18448	22890
Потужність охолод. (кВт)		2.7(0.6-3.8)	3.5(0.8-4.1)	5.4(1.3-5.8)	6.7(1.8-7.4)
Теплова потужність (BTU/год)		9895	12966	19106	24566
Теплова потужність (кВт)		2.9(0.8-4.2)	3.8(1.0-4.1)	5.6(1.3-6.0)	7.2(1.8-8.2)
Робочий струм в режимі охолод. (А)		3.8(0.7-7.8)	5.6(0.7-7.8)	7.5(2.3-10)	10(1-12)
Робочий струм в режимі обігріву (А)		4.1(1.5-8.0)	4.9(1.5-8.0)	7.0(2.3-10)	9.5(1-11)
Потуж. споживання при охол. (кВт)		0.8(0.1-1.6)	1.18(0.1-1.6)	1.7(0.5-2.2)	2.2(0.23-2.76)
Потуж. споживання при обігріві (кВт)		0.85(0.3-1.6)	1.10(0.3-1.6)	1.6(0.5-2.2)	2.2(0.23-2.53)
Потужність осушення (л/год)		1	1	1,6	2,5
SEER Охолодження		6,2	6,1	7,3	6,3
Клас енергоспож. SEER		A++	A++	A++	A++
SCOP Обігрів		4	4	4,3	4
Клас енергоспож. SCOP		A+	A+	A+	A+
Макс. Вхідний струм (А)		9,5	9,5	12	16
Макс. Вхідна потужність (кВт)		1,9	1,9	2,5	3,4
Холодоагент		R32	R32	R32	R32
Кількість холодоагенту (кг)		0,56	0,56	1,03	1,3
Шум внутр. бл. (Turbo-Hi-Mid-Low-Si) (дБ)		53/48/43/38/35	53/49/45/39/35	57/53/47/41/37	61/57/52/47/42
Шум зовнішнього блоку (дБ)		61	62	62	63
Вага нетто/брутто внутр.б (кг)		7.5/11	7,5/11	11/13,5	12,5/15
Вага нетто/брутто зовн. б. (кг)		21/25	22,5/26	28/32	39/44
Габарити внутр. блок		700×285×188	761×295×200	960×316×212	1090×328×227
Габарити упаковки внутр. бл.		770×355×282	825×367×277	1020×377×307	1155×397×312
Габарити зовн. блок		660×456×260	705×279×530	785×300×555	900×700×350
Габарити упаковки зовн. бл.		751×510×318	825×345×595	888×367×590	1020×770×430
Діаметр труб хладогенту		1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Макс. довжина труби (м)		20	20	20	20
Макс. перепад висоти встановлення(м)		10	10	10	10
Дозаправка на 1 метр доданої труби (г)		15	15	15	15
Макс. довжина труби без дозаправки (м)		7	7	7	7
Робочий діапазон температур	охолод.	-10~49°C	-10~49°C	-10~49°C	-10~49°C
	обігрів	-25~30°C	-25~30°C	-25~30°C	-25~30°C